



ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП
ISO 9001:2008

Общество с ограниченной ответственностью "Эксвайер Инжиниринг Групп" 180022 Россия г. Псков ул. Пожиговская д.18

Кабели Силовые

NUM-O, NUM-J

Соответствует Гост/Ту:	ТУ 3521-002-64894621-2013
------------------------	---------------------------

<p>Применение:</p> <p>Предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 660 В частоты 50 Гц, в том числе в электроустановках зданий и сооружений для безопасного применения электрооборудования класса защиты 1 по электробезопасности. Кабели марок NUM-O, NUM-J могут применяться для прокладки силовых и осветительных сетей во взрывоопасных зонах классов В-Іб, В-Іг, В-Іа, а также для осветительных сетей во взрывоопасных зонах В-Іа. Кабели марок NUM-O, NUM-J могут прокладываться внутри помещений и на открытом воздухе. Применение вне помещений возможно только вне прямого воздействия солнечного света. Возможно применение кабеля поверх штукатурки, в ней и под ней в сухих, влажных и мокрых помещениях, а также в кирпичной кладке и бетоне, за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон. Прокладка может осуществляться в трубах, закрытых установочных и изогнутых каналах. Кабели не должны распространять горение при одиночной прокладке.</p>

Характеристика:					
Номинальное напряжение кабеля 660 В Максимальное напряжение трехфазной сети, для которой предназначается кабель 720 В Условия прокладки кабеля без предварительного подогрева не ниже - 15°С Минимальный радиус изгиба кабелей при прокладке, не менее: - многожильных 7,5*D - одножильных 10*D Условия прокладки кабеля без предварительного подогрева не ниже - 15°С Температура окружающей среды при эксплуатации кабеля от -50°С до +50°С Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°С) 98% Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабелей при эксплуатации не должны превышать: - длительно допустимая 70°С - предельная при коротком замыкании 160°С - в аварийном режиме 80°С Продолжительность короткого замыкания, не более 4 сек Срок службы кабеля при нормальных условиях эксплуатации 30 лет Гарантийный срок эксплуатации кабелей 5 лет со дня ввода кабелей в эксплуатацию	Количество жил:	от	2	До	5
	Номинальное сечение, мм.кв:	от	1,5	до	16
	<ul style="list-style-type: none"> • Производитель: ООО «ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» 180022 г.Псков, ул.Пожиговская, д.18 • Телефон: +7 (8112) 29-22-33 • Факс: +7 (8112) 29-22-36 • E-mail: info@exwire.ru • Адрес в сети интернет: www.exwire.ru 				