



ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП  
ISO 9001:2008

Общество с ограниченной ответственностью "Эксвайер Инжиниринг Групп" 180022 Россия г. Псков ул. Пожиговская д.18

## Кабели Гибкие

КГВВ, КГВВ-П, КГВВ-Пнг(А), КГВВ-Пнг(А)-LS, КГВВз, КГВВзнг(А), КГВВзнг(А)-LS, КГВВнг(А), КГВВнг(А)-LS

Соответствует Гост/Ту:

ТУ 3500-003-64894621-2015

### Применение:

Кабель гибкий КГВВ применяется для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления на станках и механизмах при напряжении 0,66 кВ и 1 кВ переменного тока частотой до 60 Гц. Кабель может эксплуатироваться при напряжении 1кВ и 1,5 кВ постоянного тока соответственно.

### Характеристика:

Температура окружающей среды при эксплуатации от -40°C до +50°C  
Относительная влажность воздуха (при температуре до +35°C) до 98%  
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева -15 °C  
Предельная длительно допустимая рабочая температура жил кабеля +70 °C  
Минимально допустимый радиус изгиба при прокладке, не менее 7,5 диам. кабеля  
Срок службы 30 лет  
Гарантийный срок эксплуатации 5 лет

Количество жил:	от	<b>2</b>	До	<b>5</b>
Номинальное сечение, мм.кв:	от	<b>0,75</b>	до	<b>16</b>

- Производитель: **ООО «ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» 180022 г.Псков, ул.Пожиговская, д.18**
- Телефон: **+7 (8112) 29-22-33**
- Факс: **+7 (8112) 29-22-36**
- E-mail: **info@exwire.ru**
- Адрес в сети интернет: **www.exwire.ru**