



ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП
ISO 9001:2008

Общество с ограниченной ответственностью "Эксвайер Инжиниринг Групп" 180022 Россия г. Псков ул. Пожиговская д.18

Кабели Силовые

КГТп

Соответствует Гост/Ту:

ТУ 3544-004-64894621-2015

Применение:

Предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 1000 В. Кабель марки КГТп предназначен для применения при изгибах с радиусом изгиба не менее 8 диаметров кабеля при допустимой температуре нагрева токопроводящих жил до 75 оС. Кабель используется для подсоединения передвижных машин, оборудования и механизмов к электрическим сетям.

Характеристика:

Номинальное напряжение кабеля 660 В
Кабели должны быть устойчивы к изменению температуры окружающей среды от -60°С до +50°С Растягивающие усилия на кабель, не более 19,6 Н (2,0 кгс) на 1 мм² суммарного сечения всех жил. Строительная длина кабелей с номинальным сечением основных жил до 35 мм² включительно, не менее 150 м
Допустимая температура на токопроводящих жилах кабелей, не более 75°С
Кабели должны быть устойчивы к воздействию повышенной температуры окружающей среды, не более +50°С
Кабели должны быть устойчивы к воздействию пониженной температуры окружающей среды, не ниже -60°С
Радиус изгиба кабелей при монтаже и эксплуатации, не менее 8*D
Срок службы кабеля при нормальных условиях эксплуатации 3 года
Гарантийный срок эксплуатации кабелей 6 мес. со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 12 мес. со дня изготовления.

Количество жил:	от	2	До	5
Номинальное сечение, мм.кв:	от	0,75	до	16

- Производитель: **ООО «ЭКСВАЙЕР ИНЖИНИРИНГ ГРУПП» 180022 г.Псков, ул.Пожиговская, д.18**
- Телефон: **+7 (8112) 29-22-33**
- Факс: **+7 (8112) 29-22-36**
- E-mail: **info@exwire.ru**
- Адрес в сети интернет: **www.exwire.ru**